COMPART
L'innovation face au feu

PvcPART'

Collier coupe-feu pour tuyaux Pvc

APPLICATION

PvcPART' permet d'éviter la propagation de l'incendie, le passage des fumées ou gaz toxiques et la détérioration de tous les tuyaux Pvc dans l'ensemble du bâtiment. Son rôle est de rétablir le degré coupe-feu d'un voile ou d'une dalle traversés par un tuyau Pvc.

CARACTERISTIQUES

- Pâte intumescente sous l'effet de la chaleur à l'intérieur du collier.
- Système de clips.
- Pâte de fixations amovibles.

AVANTAGES

- La pâte intumescente calfeutre totalement le tuyau Pvc lors d'un incendie.
- Adapté pour la réhabilitation ou les travaux neufs.
- Pose simple et rapide.
- Pas besoin de formation spécifique.

BENEFICE

- Gains économiques.
- Protège les biens et la vie des personnes pendant 2 heures.
- Gains de temps.

STOCKAGE

Stocker PvcPART' à l'abri de l'humidité et dans son emballage d'origine.
La température de stockage doit être entre 5 et 30°C.
Ne pas exposer le produit aux intempéries extérieures.

POSE EN DALLE/VOILE

La pose en dalle ne nécessite qu'un seul collier fixé en sous face.
Se servir des pattes de fixation pour soutenir le collier.

La Pose en voile nécessite un collier de chaque côté du mur.

MONTAGE EN ENCASTRE

L'ouverture doit être suffisante pour pouvoir accueillir PvcPART'.
Fixer le collier autour du tuyau Pvc et le clipser.
Positionner PvcPART' dans la paroi.

HYGIENE/SECURITE/ENVIRONNEMENT

Le mode d'emploi doit être respecté.
Seule une fixation correcte du collier assurera une parfaite résistance au feu.

ESSAI

PvcPART' bénéficie de l'attestation d'un laboratoire agréé.
Cette attestation mentionne un degré coupe-feu 2 heures.

Attestation disponible sur le site Internet : www.compart.fr

MISE EN OEUVRE

Calfeutrer l'espace entre le carottage et le tuyau puis nettoyer ce dernier.

Percer les trous nécessaires pour fixer le collier (diamètre 8 mm).

Installer le collier autour du tuyau Pvc.

Clipser le collier.

Serrer les différents points de fixation.

Poser une plaque de mise en conformité de l'installation si demandée.

COMPART SAS
490, rue André Boulle 30100 Ales
Service Client : 08 260 20 960 Fax : 04 66 566 345
E-mail : contact@compart.fr Site web : www.compart.fr